

STACJONARNY SPRZĘT DYNABRADE

Numer katalogu EUR09.11

Szlifierski Stół Odpylający

ELIMINUJE PYŁ I ZANIECZYSZCZENIA Z POWIETRZA PODCZAS SZLIOWANIA

64202

Powierzchnia robocza szer. 84 cm dł. 104 cm

64203

Powierzchnia robocza szer. 84 cm dł. 152 cm

64204

Powierzchnia robocza szer. 91 cm dł. 183 cm

- Idealny podczas szlifowania szlifierkami bez odsysania, z samoistnym odsysaniem oraz szlifierkami przystosowanymi do centralnego odsysania.
- Podwójne filtrowanie powietrza - zawiera 1-mikronowe plisowane filtry papierowe o szer. 610 mm i dł. 640 mm. (model 64203 zawiera 2 filtry, model 64204 zawiera 3 filtry).
- Każdy model zawiera również włókninowy filtr 5-mikronowy do wstępnej separacji pyłu. Filtr ten może być składany lub zwijany w celu czystego usunięcia urobku po szlifowaniu.
- Powierzchnia robocza blatu pokryta jest materiałem Rhino Linings®, który wydłuża jego żywotność oraz działa antypoślizgowo.
- 127 mm kółka pozwalają na łatwe manewrowanie i przemieszczanie stołu.
- Dwie półki boczne do przechowywania narzędzi i akcesoriów.
- Dwa gazowe teleskopy pomagają w unoszeniu blatu oraz podtrzymują go w otwartej pozycji.

Specyfikacja

- **Źródło zasysania:** Wentylator odśrodkowy z podwójnym wlotem powietrza, wykonany ze stali galwanizowanej (silnik chłodzony powietrzem).
- **Zasilanie:** 230V/50Hz (jedna faza).
- **Dostępne rodzaje filtrów:**
 - 64671: szer. 508 mm x dł. 635 mm x gr. 51 mm (20" x 25" x 2") standardowy filtr papierowy.
 - 64672: szer. 508 mm x dł. 635 mm x gr. 51 mm (20" x 25" x 2") specjalny niepalny filtr papierowy.



Numer Produktu	Moc Silnika (W)	Volt/Hz	Faza	Zasysanie	Poziom Hałasu	Szerokość Powierzchni Roboczej	Długość Powierzchni Roboczej	Wysokość	Waga Transportowa
64202	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	104 cm (41")	91 cm (36")	120 kg (265 lbs.)
64203	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	152 cm (60")	91 cm (36")	130 kg (287 lbs.)
64204	.75 (550)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	91 cm (36")	183 cm (72")	91 cm (36")	150 kg (331 lbs.)

Odwiedź stronę internetową po więcej informacji o narzędziach i akcesoriach



www.dynabrade.com

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale, Op Tomm 6
L-5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg
Phone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

©DYNABRADE, INC., 2008

12/08

DOSTĘPNY W

